



Range Repair Warehouse, LLC tiene el placer de comunicarles que se asociará con la American Range Company para proveer a sus clientes con una línea completa de redes de golpeo y fondo.



- Desde 1991, American Range Company ha proveído a la industria del golf con la más alta calidad de productos de redes de golpeo y de fondo, junto con expertos servicios de instalación y diseño.
- Disponibles en paquetes completos que incluyen material de ferretería, redes y postes de metal o madera.
- Instalación llave en mano disponible a nivel mundial.
- Redes de Fondo de alta Resistencia ARCPRO hechas de polipropileno 100% están disponibles en una gran variedad de rollos medida estándar y también por encargo en todos los tamaños. Esta malla de 1 in. se puede obtener con una carga de rotura de 150 o 225 libras. Tenemos la solución perfecta para cualquier necesidad de tipo de red de fondo.

Llámenos hoy al 585-328-2491 para obtener soluciones y precios de redes

ARCPRO-POLY 1000 Este estilo de red se encuentra en más instalaciones de golf del país que ningún otro tipo de red. Borde de cuerda rematada exactamente al poste y centros de cable, se instala de forma rápida y eficaz con el sistema de mosquetón. El tratamiento UV, poliéster de alta tenacidad y trenzado sistema "lock-tight" proporcionan a la red ARCPRO un rendimiento superior. ARC-POLY 1000 ni se ennegrece, ni se pudre, ni enmohece y tiene una garantía de fábrica prorrateada de 5 años.

ARCPRO-POLY 1000 - Especificaciones:

Producto: red de malla de 1 in.
Fibra: Polyester
Color: Negro
Construcción: urdimbre "sin nudos"
Resistencia de Rotura: 100 lbs.
Carga de Rotura: 300 lbs.
Estabilizador UV: Tratado
Durabilidad media: 10-15 años
Porcentaje Solido Aprox.: 8 %



ARCPRO-POLY 2000 con un borde para que se adapte fácilmente y se instale de forma rápida, esta red tiene una carga de rotura de 450 lbs. La fibra de poliéster de alta tenacidad con tratamiento UV se fabrica exclusivamente para ARC. Al retorcer los hilos, la fuerza de tenacidad aumenta al mismo tiempo que mantiene un bajo coeficiente de arrastre y una mínima carga de viento. Esto da como resultado una red más resistente sin la necesidad de una estructura de soporte mayor. Con una garantía de fábrica de 10 años, ARC-Poly 2000 ha demostrado su longevidad a una altura de 150 ft. sobre el nivel del suelo.

**Range Repair Warehouse, 888-229-PARTS (7278), 585-328-2491
888-328-2721, 585-328-2503(Fax) www.rwarehouse.com**

ARC-POLY 2000 - Especificaciones:

Producto: Red de Malla de Campo de Golf de 1 in.
Fibra: Poliéster de Alta Tenacidad
Color: Negro
Construcción: urdimbre "sin nudos"
Resistencia de Rotura: 150 lbs.
Carga de Rotura: 450 lbs.
Estabilizador UV: Tratado Negro de Carbón
Durabilidad Media: 10-15 años
Porcentaje Sólido Aprox.: 12 %



ARCPRO- Especificaciones red golpeo medida estándar:

Medidas Estándar y Pesos de Envío:
6 1/2' X 150' -19 lbs.
12 1/2" X 150' - 37 lbs.
25' X 100' - 58 lbs.
25' X 150' -75 lbs.
37 1/2' X 150' -113 lbs.
50' X 100' - 100 lbs.
50' X 150' - 150 lbs.

ARCPRO-POLY 1000 - Especificaciones:

Producto: 1" Red de Malla
Fibra: Polyester
Color: Negro
Construcción: urdimbre "sin nudos"
Resistencia de Rotura: 100 lbs.
Carga de Rotura: 300 lbs.
Estabilizador UV: Tratado
Durabilidad Media: 10 to 15 Years
Porcentaje Sólido Aprox.: 8 %

ARC-POLY 2000 - Especificaciones:

Producto: Red de Malla de Campo de Golf de 1 in.
Fibra: Poliéster Alta Tenacidad
Color: Negro
Construcción: urdimbre "sin nudos"
Resistencia de Rotura: 150 lbs.
Carga de Rotura: 450 lbs.
Estabilizador UV: Tratado Negro de Carbón
Durabilidad Media: 10-15 años
Porcentaje Sólido Aprox.: 12 %

ARCPRO Componentes de BORDERING y Mecate de Sujeción.

Funda de 3/8" de diámetro de Polipropileno trenzado sobre Núcleo Paralelo MFP. Se realiza un test para los Perímetros de Red, líneas de refuerzo horizontales y líneas de refuerzo verticales. Mecate de sujeción nº 42 de Poliéster Negro Trenzado en forma de rombo con un test de resistencia a la tensión de 325 lbs. y con mosquetones de Zinc de 80mm. que son usados para sujetar los paneles de red a todos los cables de soporte situados en centros de 2 ft.

ARCPRO- Red Golpeo:

Fibra: 100% Polipropileno
Color: Negro
Construcción: urdimbre "sin nudos"
Resistencia de Rotura: 75 lbs.
Carga de Rotura: 225 lbs.
Estabilizador UV: Tratado
Durabilidad Media: 10-12 años
Porcentaje Sólido Aprox.: 16 %

ARCPRO - Especificaciones red Econo:

Producto: Redes Econo
Fibra: 100% Polipropileno
Color: Negro
Construcción: urdimbre "sin nudos"
Resistencia de Rotura: 50 lbs.
Carga de Rotura: 150 lbs.
Estabilizador UV: Tratado
Durabilidad Media: 8-10 años
Porcentaje Sólido Aprox.: 10 %

ARCPRO - Especificaciones red Econo

Medidas Estándar y Pesos de Envío:
6 1/2' X 150' -10 lbs.
12 1/2' X 150' - 20 lbs.
25' X 100' -27 lbs.
25' X 150' - 40 lbs.

Llámenos a Range Repair Warehouse hoy al 585-328-2491 para obtener soluciones y precios de redes!

**Range Repair Warehouse, 888-229-PARTS (7278), 585-328-2491
888-328-2721, 585-328-2503(Fax) www.rwarehouse.com**